



Nedo®

# Productinformatie



## Nedo ACCEPTOR 2 digital met mm-display

Laserontvanger ACCEPTOR 2 digitaal met mm-display geeft digitaal de afwijking van de nullijn van de laserontvanger van het laservlak van de rotatielaser aan. Dankzij de mm-display kunnen hoogteverschillen bij stelwerkzaamheden direct worden afgelezen – zonder te rekenen.

### Kenmerken:

- Robuuste laserontvanger voor alle rotatielasers met rode laserstraal
- mm-display
- Groot ontvangstveld met een lengte van 50 mm
- Groot LC-display aan de voor- en achterkant
- Felle LED's
- Instelbaar geluidssignaal
- Sterke magneten voor de bevestiging aan stalen liggers
- Waterpas voor exacte afstelling
- Heavy-duty baakklem van metaal
- Automatische uitschakeling



### Technische gegevens:

- Nauwkeurigheid omschakelbaar,  $\pm 1$  mm,  $\pm 4$  mm en  $\pm 6$  mm
- Rango de operativo  $\varnothing$  550 m (dependiente del láser utilizado)
- IP-classificatie: IP 67
- Voeding 2 x 1,5 V (AA) of NiMH accu's
- Gebruiksduur tot 120 h

Bestelnr. 430 338

### Optionele toebehoren: Snelklemming op het bouwraam:

Multifunctionele ontvangerhouder met gepatenteerde 'Snel-klemming'

### Kenmerken:

- Snel en eenvoudig bevestigen met behulp van de 'snel'-klemming
- Vlak aanleggen van de laserontvanger tegen een muur
- Ook hoek-toepassingen zijn geen probleem
- Veilig en snel bevestigen op het bouwraam

Bestelnr. 062 247



Fouten en technische wijzigingen voorbehouden



Nedo®

De maatstaf voor meetprecisie

Nedo GmbH & Co. KG  
Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com