



Nedo®

Produkt-Info

Laserempfänger COMMANDER 2 H2N+/H2N

mm-Anzeige



Merkmale:

- Extrem robuster Laserempfänger für alle Rotationslaser mit rotem Laserstrahl
- Integrierte Funkfernbedienung für die Rotationslaser PRIMUS 2 H2N / H2N+
- mm-Anzeige
- Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss
- Sehr großes Empfangsfeld mit 70 mm Länge
- Großes LC-Display auf Vorder- und Rückseite
- Helle LED-Anzeige
- Einstellbarer Signalton
- Abschaltautomatik
- Anzeige des Batteriezustands
- Einfache Handhabung

Bestell-Nr.	430 371 COMMANDER 2 H2N
Bestell-Nr.	430 374 COMMANDER 2 H2N+
Genauigkeit	umschaltbar, $\pm 0,5$ mm, $\pm 1,0$ mm, $\pm 2,0$ mm, $\pm 4,0$ mm
Detektorlänge	70 mm
Arbeitsbereich \varnothing	700 m (abhängig vom verwendeten Laser)
Schutzklasse	Wasser- und staubdicht gemäß IP 66
Arbeitstemperatur	-20°C bis +50°C
Stromversorgung	3 x 1,5 V Typ Mignon (AA) oder NiMH Akkus
Betriebsdauer	ca. 100 h



Nedo®

Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43 · D-72280 Dornstetten

Telefon : +49/7443/2401-0 · Fax: +49/7443/2401-45

info@nedo.com · www.nedo.com