



**Nedo**<sup>®</sup>

# Productinformatie



## Nedo afschotadapter

Met behulp van de afschotadapter kunnen afschotten tot 90° met de hand worden ingesteld. Snelle verstelling in 6 trappen en extra fijnafstemming. Schaal met %- en °-aanduiding. Ideaal voor het maken van beschoeiingen of voor daksanering. Incl. doosniveau, ingebouwd vizier, 5/8" schroefdraadaansluiting en Quick-Fix-systeem.

### Kenmerken:

- Tolerantie:  $\pm 1^\circ$
- Grove en fijne afstelling voor een snelle hoogte-instelling
- Geïntegreerd Quick-Fix systeem voor alle lasers van de PRIMUS 2 serie
- 5/8" schroefdraadaansluiting voor alle andere rotatielasers
- Schaal met graden- en procentenverdeling
- Gemaakt van hoogwaardig gespuits aluminium

Bestelnr. 461 047



Fouten en technische wijzigingen voorbehouden



**Nedo**<sup>®</sup>

De maatstaf voor meetprecisie

Nedo GmbH & Co. KG  
Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com