



Sinónimo de medición precisa



Nedo X-Liner 360 2 green

Láser de líneas múltiples con autonivelación



**NEDO X-LINER
360 2 GREEN**

La línea láser horizontal continua de 360° hace que las tareas de nivelación sean particularmente confortables. En la compacta carcasa los dos planos láser verticales están dispuestos exactamente en ángulo recto. Su eje de corte, el centro de rotación del trípode y el punto de plomada son idénticos. Esto hace que sea especialmente sencillo posicionar el láser encima de un punto conocido y marcar ángulos rectos. El accionamiento micrométrico posibilita la alineación rápida y exacta de los ejes.



Suministro X-Liner 360 2 green:

X-Liner 360 2 green, trípode desmontable con accionamiento micrométrico, gafas láser, diana magnética, pilas, adaptador con rosca de conexión de 1/4" y 5/8", bolsa de transporte
N° ref. 460 875



Accesorios opcionales:
 Receptor láser **ACCEPTOR X green**

Nedo X-Liner 360 2 green

Láser de líneas múltiples con autonivelación para nivelar, alinear, aplomar y transferir ángulos rectos en interiorismo.

Las líneas láser verdes se ven especialmente bien.

Características:

- Láser de líneas múltiples con autonivelación para nivelar, alinear, sondear y marcar ángulos rectos
- Líneas láser verdes para una visibilidad sin igual
- Línea láser horizontal de 360°
- Respectivamente una cruz láser en dos paredes
- Cruz láser en el techo y punto de plomada en el suelo
- Función de pulsación para la utilización con el receptor láser opcional ACCEPTOR X green
- Las líneas láser verticales van mucho más allá del punto de intersección del techo
- Amortiguación magnética fiable
- Carcasa robusta y compacta, a prueba de salpicaduras conforme a IP 54
- Alineación de ejes sencilla, ya que el eje de corte de los planos láser verticales, el centro de rotación del trípode y el punto de plomada coinciden
- Trípode desmontable con accionamiento micrométrico para la orientación rápida y exacta de los ejes
- Rosca de conexión de 1/4" y 5/8"

Nedo X-Liner 360 2 green

Ref.-No.	460 875
Précision	± 0,3 mm/m
Plage d'autonivellement	± 3°
Portée maxi Ø	env. 60 m sans récepteur env. 120 m avec récepteur
Laser	classe 2, 532 nm
Etanchéité	IP 54
Alimentation	4 x 1,5 V type AA
Autonomie	env. 8 h
Raccord fileté	1/4" et 5/8"



Sinónimo de medición precisa

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
 D-72280 Dornstetten
 Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
 Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
 www.nedo.com

Votre revendeur Nedo