



Pour des mesures d'exception



Nedo X-Liner 360 2 green

Laser multiligne à calage automatique



**NEDO X-LINER
360 2 GREEN**

La ligne laser à 360° horizontale et continue permet de réaliser des tâches de nivellement en tout confort. Les deux plans laser verticaux sont parfaitement perpendiculaires dans le boîtier compact.

Leur axe d'intersection, le centre de rotation de la platine tripode et le point de prise d'aplomb sont identiques. Il est ainsi très simple de positionner le laser au moyen d'un point connu et de reporter des angles droits. Le réglage fin permet l'orientation rapide et exacte des axes.



Conditionnement **X-Liner 360 2 green**:
X-Liner 360 2 green, removable tripod with fine adjustment, laser glasses, target board, batteries, adapter with 1/4" and 5/8" connection thread and Carrying bag
Réf. 460 875



Accessoire :
 Récepteur laser **ACCEPTOR X green**

Nedo X-Liner 360 2 green

Laser multiligne à calage automatique pour le nivellement, l'alignement, la prise d'aplomb et le report d'angles droits à l'intérieur. Les lignes laser vertes se voient particulièrement bien.

Particularités :

- Laser multiligne à calage automatique pour le nivellement, l'alignement, la prise d'aplomb et le report d'angles droits
- Lignes laser vertes pour une meilleure visibilité
- Ligne laser horizontale, à 360°
- Une croix laser sur deux murs
- Fonction impulsion pour l'utilisation avec le récepteur laser en option ACCEPTOR X green
- Croix laser au plafond et point de prise d'aplomb au sol
- Les lignes laser verticales vont bien au-delà du point d'intersection au plafond
- Amortissement magnétique fiable
- Boîtier stable et compact, étanche aux projections d'eau selon IP 54
- Orientation simple des axes étant donné que l'axe d'intersection des plans laser verticaux, le point de rotation de la platine tripode et le point de prise d'aplomb concordent
- Platine tripode amovible avec réglage fin pour l'orientation rapide et exacte des axes
- Raccord fileté 1/4" et 5/8"

Nedo X-Liner 360 2 green

Ref.-No.	460 875
Précision	± 0,3 mm/m
Plage d'autonivellement	± 3°
Portée maxi Ø	env. 60 m sans récepteur env. 120 m avec récepteur
Laser	classe 2, 532 nm
Étanchéité	IP 54
Alimentation	4 x 1,5 V type AA
Autonomie	env. 8 h
Raccord fileté	1/4" et 5/8"



Pour des mesures d'exception

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
 D-72280 Dornstetten
 Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
 Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
 www.nedo.com

Votre revendeur Nedo