



De maatstaf voor meetprecisie



Nedo X-Liner 360 2 green

Zelfnivellerende multilijnlaser



**NEDO X-LINER
360 2 GREEN**

De doorlopende, horizontale 360° laserlijn maakt stelwerkzaamheden heel gemakkelijk. In het compacte huis zijn de beide verticale laservlakken exact haaks geplaatst. Hun snijas, het draaipunt van het statief en het loodpunt zijn hetzelfde. Daardoor is het bijzonder eenvoudig om de laser via een bekend punt te positioneren en rechte hoeken over te dragen. De fijninstelling maakt een snelle en exacte uitlijning van de assen mogelijk.



Meegleverd wordt **X-Liner 360 2 green**:
X-Liner 360 2 green, statief met fijninstelling,
 laserbril, Doelplaat, batterij, adapter met 1/4" en 5/8" schroefdraadaansluiting en koffer
Bestelnr. 460 875

Nedo X-Liner 360 2 green

Zelfnivellerende multilijnlaser voor het waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen van rechte hoeken in de interieurbouw. De groene laserlijnen zijn zeer goed zichtbaar.

Kenmerken:

- Zelfnivellerende multilijn-laser voor waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen van rechte hoeken
- Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid
- Horizontale 360° laserlijn
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTOR X green
- Op twee muren elk een laserkruis
- Laserkruis op het plafond en loodpunt op de vloer
- De verticale laserlijnen steken ver boven het plafondsnijpunt uit
- Betrouwbare magnetische demping
- Stevige en compacte behuizing, spatwaterdicht conf. IP 54
- Eenvoudige asuitlijning, omdat de snijas van de verticale laservlakken, het draaipunt van het statief en het loodpunt overeenstemmen
- Afneembaar statief met fijninstelling voor een snelle en exacte asuitlijning
- 1/4" en 5/8" schroefdraadaansluiting



Optionele toebehoren:
 Laserontvanger **ACCEPTOR X green**

Nedo X-Liner 360 2 green

Bestelnr.	460 875
Tolerantie	± 0,3 mm/m
Bereik zelfnivelleren	± 3°
Bereik Ø	ca. 60 m zonder ontvanger ca. 120 m met ontvanger
Laser	laserklasse 2, 532 nm
IP-classificatie	IP 54
Voeding	4 x 1,5 V type mignon / AA
Gebruiksduur	ca. 8 h
Schroefdraadaansluiting	1/4" en 5/8"



De maatstaf voor meetprecisie

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
 D-72280 Dornstetten
 Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
 Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
 www.nedo.com

Uw Nedo-leverancier