



Nedo®

Produkt-Info



Nedo mEssfix-S

Mit einem großen Messbereich von bis zu 8 m ist der **mEssfix-S** der universelle Helfer auf der Baustelle, z.B. beim Gerüstbau, Ausmessen von Fassaden oder bei der Bestimmung von Durchfahrtshöhen. Durch das oben angebrachte Anzeige-gehäuse lassen sich Messwerte schnell und einfach ablesen.

Alle **mEssfix-S**-Geräte entsprechen der Genauigkeitsklasse III $\Delta l = 0,6 + 0,4 \cdot L(m)$

Merkmale:

- Messbereich: 5 m, 6 m und 8 m
- Anzeigegehäuse oben mit zwei integrierten Libellen, bequem in Augenhöhe ablesbar
- Dosenlibelle zur vertikalen Ausrichtung
- Längslibelle zur horizontalen Ausrichtung
- Robuste Rechteckprofile aus Aluminium
- Feststellschrauben zur Fixierung der Teleskopelemente in jeder beliebigen Lage
- Serienmäßig mit Hülle
- Made in Switzerland

Nedo mEssfix-S

Bestell-Nr.	Messbereich	Länge eingeschoben	Teilung	Gewicht	Inkl. Hülle
F 580 151	1,03 bis 5,00 m	1,03 m	mm	2,0 kg	ja
F 680 151	1,20 bis 6,00 m	1,20 m	mm	2,4 kg	ja
F 880 151	1,53 bis 8,00 m	1,53 m	mm	2,6 kg	ja

Prüfprotokoll für Nedo mEssfix-S

Bestell-Nr.	399 552 Prüfprotokoll für mEssfix-S-Geräte 5 m bis 8 m
-------------	--



Serienmäßig mit Hülle



Technische Änderungen vorbehalten



Nedo®

Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com