



Nedo®

Información del producto



Maleta de transporte para
rueda de medición Súper
N° ref. 752 111



Rueda de medición Súper de Nedo

Medición precisa de grandes distancias

Las ruedas de medición de Nedo se utilizan para medir distancias con precisión en la construcción de carreteras, caminos y vías férreas.

La **rueda de medición Súper** de Nedo satisface las máximas exigencias en cuanto a precisión, calidad y fiabilidad. Gracias a las estrechas tolerancia de fabricación de la rueda de precisión y al mecanismo contador de alta calidad, la **rueda de medición Súper** de Nedo alcanza una exactitud de $\pm 0,02\%$. Esto corresponde a un error máximo de **± 2 cm en un trayecto de 100 m.**

El mecanismo contador con resolución de centímetros está montado por encima de la rueda móvil a prueba de golpes y es accionado por una correa dentada. La puesta a cero del mecanismo contador se realiza mediante una palanca de reposición. El freno de bloqueo está integrado en el robusto estribo de estacionamiento. El ergonómico mango tipo pistola y la sólida barra de guiado de aluminio garantizan en todo momento una manipulación óptima de la rueda de medición. Gracias al sofisticado mecanismo, la barra de guiado puede plegarse lateralmente para fines de transporte. La **rueda de medición Súper** de Nedo define estándares en cuanto a la calidad, la fiabilidad y laprecisión.

Rueda de medición Súper de Nedo

N° ref.	702 111
Perímetro de la rueda	1 m
Rango de medición	0 hasta 9.999,99 m
Disposición del contador	central
Resolución	0,01 m
Peso	aprox. 3,65 kg
Tolerancia	$\pm 0,02\%$

Guía para vías férreas

La **guía para vías férreas** evita por completo que la rueda de medición Súper de Nedo resbale del raíl. Ello permite que la rueda de medición Súper de Nedo también pueda utilizarse para medir tramos de vía férrea. Montaje sencillo sin herramientas.

N° ref. 702 210

Falacias y sujetas a cambios



Nedo®

Sinónimo de medición precisa

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com