



Coffret de transport pour l'odomètre Super  
Réf. 752 111



## Odomètre Super

L'**odomètre Super** Nedo répond aux plus sévères exigences en matière de précision, de qualité et de fiabilité. Grâce aux strictes tolérances de fabrication de la roue de précision et au compteur de grande qualité, l'**odomètre Super** Nedo atteint une précision de  $\pm 0,02\%$ , ce qui correspond à une erreur maximale de  $\pm 2$  cm sur une distance de 100 m.

Le compteur centimétrique est monté à l'abri des chocs au-dessus de la roue et entraîné par une courroie crantée. La remise à zéro du compteur s'effectue à l'aide d'un levier.

Le frein de blocage est intégré dans la béquille. La poignée pistolet ergonomique et le manche robuste en aluminium garantissent un maniement optimal de l'odomètre. Pour le transport, le manche peut être replié sur le côté grâce à un mécanisme astucieux.

### Odomètre Super

Réf.	702 111
Réf. étalonnée	702 111-639
Circonférence de la roue	1 m
Plage de mesure	0 à 9.999,99 m
Emplacement du compteur	au centre
Résolution	0,01 m
Poids	env. 3,65 kg
Tolérance	$\pm 0,02\%$

## Dispositif de guidage sur rails

Le **système de guidage sur rails** évite fiablement à l'odomètre Super Nedo de glisser du rail. Ainsi, l'odomètre Super Nedo peut aussi être utilisé pour mesurer des tronçons de voies ferrées.

Montage aisé sans outil.

Réf. 702 210

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques