



Mètre Télésopique Nedo

Mètre télésopique pratique et polyvalent pour des mesures intérieures et extérieures. Il peut être utilisé dans la construction de bâtiments et d'ouvrages souterrains, pour l'aménagement des intérieurs et dans la construction d'échafaudages.

Les éléments de 1 m se déplacent entre des guides en matière plastique, résistants à l'abrasion et servant, simultanément de « racleur d'impuretés ». Le verrouillage par boutons-poussoirs bloque les éléments télésopiques d'une manière fiable et évite ainsi une rétraction accidentelle des éléments.

Tous les appareils Mètre Télésopique sont conformes à la classe de précision III $\Delta l = 0,6 + 0,4 \cdot L(m)$.

Mètre Télésopique Nedo

Réf.	Réf. étalonné	Plage de mesure	Longueur rentrée	Graduation	Poids	Avec étui
F 575 313	F 575 313-600	1,12 à 5,00 m	1,12 m	mm	1,15 kg	no

Etui pour mètre télésopique Nedo

Réf.	Type	Pour appareil Réf.
372 111-613	Etui	F575 313



Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques



Pour des mesures d'exception

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com