Información del producto

Nedo mEssfix-S

Con un rango de medición de hasta 8 metros, el **mEssfix-S** es el ayudante universal en la obra, por ejemplo en la construcción de andamios, la medición de fachadas o en la determinación de alturas de gálibo. Gracias a la disposición superior de la carcasa del indicador, los valores de medición pueden leerse de forma rápida y sencilla.

Todos los instrumentos **mEssfix-S** cumplen la precisión clase III $\Delta l=0{,}6+0{,}4\cdot L(m)$.

Características:

- Rango de medición: 5 m, 6 m y 8 m
- Carcasa indicadora con dos niveles de burbuja integrados, de lectura cómoda a la altura de los ojos
- Nivel esférico de burbuja para la alineación vertical
- Nivel de burbuja longitudinal para la alineación horizontal
- Cinta y arrollador del mejor acero elástico
- Elementos telescópicos de robustos perfiles cuadrados de aluminio, para el duro empleo en la obra
- Tornillos moleteados para fijación de los elementos telescópicos en cualquier posición
- De serie con funda
- Made in Switzerland

SWISS MADE

De serie con funda

Nedo mEssfix-S

N° ref.	Rango de medición	Longitud sin extender	División	Peso	Incl. funa
F 580 151	1,03 hasta 5,00 m	1,03 m	mm	2,0 kg	sí
F 680 151	1,20 hasta 6,00 m	1,20 m	mm	2,4 kg	sí
F 880 151	1,53 hasta 8,00 m	1,53 m	mm	2,6 kg	sí

Certificado de ensayo para Nedo mEssfix-S

N° ref.	
399 552	Certificado de ensayo para aparatos mEssfix-s de 5 m hasta 8 m.

Falacias y sujetas a cambios

Sinónimo de medición precisa

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com