



Sinónimo de medición precisa



Nedo ET-5

Teodolito con plomada óptica o plomada láser



NEDO ET-5

Soporte para regiones tendel para teodolitos
Robusto soporte de aluminio con 4 tornillos de apriete para los regiones del tendel.
N° ref. 461 051



Óculo angular
Para la medición de ángulos verticales pronunciados. Incluye bolsa de transporte.
N° ref. 460 813-613



Teodolito ET-5 con plomada óptica o plomada láser

Características:

- Óptica luminosa con 30 aumentos
- 2 pantallas LCD de gran tamaño con iluminación para la buena lectura
- 2 paneles de control de clara disposición
- Compensador vertical automático; rango $\pm 3'$
- Limbo horizontal con función derecha/izquierda
- Puesta a cero del limbo horizontal posible en cualquier posición
- Función hold para el limbo horizontal
- Automatismo de desconexión después de 30 minutos, desactivable
- Base nivelante robusta con rosca de conexión de 5/8"
- Incluye batería recargable, cargador, plomada, protección contra la lluvia y herramientas
- Suministrable con plomada óptica de 3x aumentos, o plomada láser

	ET-5 con plomada óptica	ET-5 con plomada láser
N° ref.	460 812-613	460 814-613
Aumento	30 x	30 x
Distancia de mira mínima	1,35 m	1,35 m
Abertura del objetivo	45 mm	45 mm
Resolución	1" o 5"	1" o 5"
Precisión angular	5"	5"
Unidades angulares	grados(0-360) / gonios(0-400) / mil (0-6400)	grados(0-360) / gonios(0-400) / mil (0-6400)
Nivel de burbuja tubular	30"/2 mm	30"/2 mm
Nivel esférico de burbuja	8'/2 mm	8'/2 mm
Rosca de conexión del trípode	5/8" BSW	5/8" BSW
Temperatura de servicio	-20°C hasta +50°C	-20°C hasta +50°C
Suministro de corriente	4 x 1,5 V type AA o batería recargable NiMH	4 x 1,5 V type AA o batería recargable NiMH
Autonomía	pilas aprox. 36 h, batería recargable aprox. 18 h	pilas aprox. 36 h, batería recargable aprox. 18 h
Peso	4,7 kg	4,7 kg
Aumento	3 x	
Precisión plomada óptica	$\pm 0,5$ mm/1,5 m	
Plomada láser		<1 mW, clase de láser 2, 650 nm
Precisión		$\pm 1,5$ mm/1,5 m
Clase de protección	IP 54	IP 54



Sinónimo de medición precisa

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com

Su distribuidor Nedo