



De maatstaf voor meetprecisie



# Nedo ET-5

Elektronische theodoliet met optisch lood of laser lood



**NEDO ET-5**

**Bouwraamhouder voor theodoliet**  
Robuuste aluminium bouwraamhouder  
met vier klemschroeven.  
Bestelnr. 461 051



**Haaks oculair**  
Voor het meten van  
steile verticale hoeken.  
Incl. draagtas.  
Bestelnr. 460 813-613



## Nedo Elektronische theodoliet ET-5 met optisch lood of laser lood

### Kenmerken:

- Lichtsterk objectief met 30-voudige vergroting
- 2 grote, goed afleesbare LCDdisplays met verlichting
- 2 overzichtelijke bedieningspanelen
- Automatische verticale compensator; bereik  $\pm 3'$
- Horizontale randaflezing met rechts-/links-functie
- Nulstelling van de horizontale randaflezing op elke positie mogelijk
- Hold-functie voor horizontale randaflezing
- Automatische uitschakeling na 30 minuten, deactiveerbaar
- Stabiele driepoot met 5/8"-aansluitschroefdraad.
- Incl. schietlood, gereedschap en regenbescherming robuuste transportkoffer
- Met optisch lood met 3-voudige vergroting of met laser lood leverbaar

	ET-5 met optisch lood	ET-5 met laser lood
<b>Bestelnr.</b>	460 812-613	460 814-613
Vergroting	30-voudig	30-voudig
Kortste afstand tot doel	1,35 m	1,35 m
Opening objectief	45 mm	45 mm
Resolutie	1" of 5"	1" of 5"
Hoeknauwkeurigheid	5"	5"
Hoekenheden	graden(0-360) / gon(0-400) / mil (0-6400)	graden(0-360) / gon(0-400) / mil (0-6400)
Buisniveau	30"/2 mm	30"/2 mm
Doosniveau	8'/2 mm	8'/2 mm
Schroefdraadaansluiting driepoot	5/8" BSW	5/8" BSW
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C	-20°C tot +50°C
Voeding	4 x 1,5 V type AA of NiMH accu's	4 x 1,5 V type AA of NiMH accu's
Gebruiksduur	Batterijen ca. 36 h, accu's ca. 18 h	Batterijen ca. 36 h, accu's ca. 18 h
Gewicht	4,7 kg	4,7 kg
Vergroting optisch lood	3-voudig	
Nauwkeurigheid optisch lood	$\pm 0,5$ mm/1,5 m	
Laser lood		<1 mW, laserklasse 2, 650 nm
Nauwkeurigheid laser lood		$\pm 1,5$ mm/1,5 m
IP-classificatie	IP 54	IP 54



De maatstaf voor meetprecisie

**Nedo** GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten  
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com  
www.nedo.com

Uw nedo-dealer