



Nedo® Productinformatie



Fiberglas baken
inclusief hoos

Fiberglas baken

Nedo fiberglas baken zijn uiterst robuust en sterk. De fiberglas profielen zijn nagenoeg onverwoestbaar. De aflezing wordt dankzij een opstaande profielrand goed beschermd tegen beschadigingen.

Nedo fiberglas baken zijn droog niet geleidend en daarom bijzonder geschikt voor het nivelleren in de buurt van stroomleidingen of spoorwegtrajecten. Standaard met hoos.

Nedo Fiberglas baken

Bestelnr.	Lengte ingeschoven	Bereik	Materiaal vergrendelings knoppen	Clip- doosniveau	Verdeling achterkant	Gewicht
345 815	1,23 m	5,00 m	Messing	ja	Verdeling 1	2,7 kg
345 822	1,25 m	5,00 m	Messing	ja	Verdeling 2	2,7 kg
870 100	1,68 m	7,60 m	Kunststof	nee	Verdeling 1	3,2 kg



Fouten en technische wijzigingen voorbehouden



De maatstaf voor meetprecisie

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com