



Nedo®

Produkt-Info

LumiScale control

LumiScale control ist eine kurze, selbstleuchtende Nivellierlatte, die speziell für Aufgaben im Monitoring (z.B. für Bauwerksüberwachungen) konzipiert ist. Der Aufbau ist kompakt und ohne störende Anbauteile. **LumiScale control** kann mittels Steckernetzteil an eine 220 V Steckdose angeschlossen werden. Im Lieferumfang enthalten sind Nivellierlatte, Steckernetzteil und Hülle.



Nedo LumiScale control

Bestell-Nr.	
Bestell-Nr. 340 240	LumiScale control mit Trimble Barcode
Bestell-Nr. 340 242	LumiScale control mit Leica DNA Barcode
Bestell-Nr. 340 244	LumiScale control mit Sokkia/Topcon Barcode

Technische Daten:	
Teilung	Barcode
Teilungsträger	Polyesterfilm ($\alpha_{TH} < 18 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$)
Teilungsgenauigkeit	$\Delta l = \pm(0,2 * \text{mm} + 2l * 10^{-4})$
Beleuchtete Teilungsfläche	ca. 430 mm x 23,5 mm
Beleuchtung	Elektrolumineszenz (EL)-Folie
Stromversorgung	Steckernetzteil 12 VDC, 3 VA (m = 0,08 kg)
Anschlusskabellänge	ca. 2 m
Strombedarf	ca. 120 mA
Schutzklasse	IP 54
Maße	500 mm x 58 mm x 28 mm
Lattenkörper	Alu-Profil
Gewicht	ca. 0,9 kg (ohne Netzteil)

Technische Änderungen vorbehalten



Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

www.nedo.com

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com