

**Nedo**[®]

Productinformatie

LumiScale control

LumiScale control is een korte, lichtgevende baak die speciaal voor monitoring-werkzaamheden (bijv. bouwmonitoring) is ontworpen.

De constructie is compact en zonder storende aanbouwonderdelen.

Waterpasbaak, netadapter en beschermtas worden bijgeleverd.



Nedo LumiScale control

Bestelnr.	
340 240	LumiScale control met Trimble barcode
340 242	LumiScale control met Leica DNA barcode
340 244	LumiScale control met Sokkia/Topcon barcode

Technische gegevens:	
Aflezing	Barcode
Ondergrond aflezing	Polyesterfilm ($\alpha_{TH} < 18 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$)
Nauwkeurigheid aflezing	$\Delta l = \pm(0,2 * \text{mm} + 2l * 10^{-4})$
Verlicht oppervlak aflezing	ca. 430 mm x 23,5 mm
Verlichting	Elektrolumineszenz (EL)-Folie
Voeding	Netadapter 12 VDC, 3 VA (m = 0,08 kg)
Lengte aansluitkabel	ca. 2 m
Benodigde stroom	ca. 120 mA
IP-classificatie	IP 54
Afmetingen	500 mm x 58 mm x 28 mm
Baak	Alu-profiel
Gewicht	ca. 0,9 kg (zonder adapter)

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden



De maatstaf voor meetprecisie

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com